

ezTCP Manager 3.3F (2023년 7월 6일)

고급메뉴 도구

제품(ezTCP) 검색

MAC 주소

IP 주소

시리얼

MAC 주소

00 30 f9 14 38 6d

읽기

검색 결과 (1)

00:30:f9:14:38:6d (192.168.0.8)

☒ MAC주소보기

네트워크

시리얼 포트

옵션

COM1

시리얼 포트 설정

시리얼 종류

RS-232

TTL

☐

시리얼 통신속도

19200

패리티

NONE

데이터 비트

8

정지 비트

1 bit

흐름 제어

NONE

☐ DTR/DSR

데이터 전송 간격

0

ezVSP에 포트 생성

TCP/IP 통신 설정

통신모드

T2S - TCP 서버

통신할 주소

통신할 포트

0

제품 로컬포트

3000

☐ TCP 서버

접속전 데이터 크기

0

접속종료 대기시간(초)

0

데이터 프레임

데이터 프레임 간격(10ms)

0

구분자

구분자 길이

0

구분자(16진수)

0D 00 00 00

구분자 동작방식

구분자까지 전송

☒ 시리얼 포트 설정/상태 전송(RFC2217)
 ☐ 전송지연 기능 사용안함
 ☐ SSL 보안통신

ClientSample - ezTCP

LOG / RECEIVE

Connect to 121.136.70.231(3000)....Close connection.  
Connect to 121.136.70.231(3000)....Connect fail.  
Connect to 121.136.70.231(8080)....Connected.  
Close connection.  
Connect to 121.136.70.231(2000)....Connected.  
Close connection.  
Connect to 121.136.70.231(3000)....Connect fail.

SEND MESSAGE

☐ CR ☐ LF

SEND

REMOTE IP

121 . 136 . 70 . 231

TCP PORT

3000

CONNECT DISCONNECT EXIT